



À propos du BLSL

Le BLSL est un luminaire linéaire décoratif à LED conçu pour un montage en surface ou suspendu. Il convient parfaitement à une utilisation en intérieur où un éclairage d'appoint à haute efficacité et pouvant être monté en rangée est nécessaire.

Spécifications


Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	2', 4', 8'
Durée de vie	L70 de 99 000+ heures, L90 de 30 000+ heures
Lumens	2' 1.125L (1126lm) à 8' 23L (23191lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Des trous sont prévus pour les suspensions en V, les chaînes à crochets en S ou les câbles d'avion. Supports de montage suspendu et de montage en rangée en option. Défonçements prévus pour le montage en rangée

Agréments

- Fabriqué avec des composants homologués UL
- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local](#).



1	2	3	4	5						
BLSL										
Série	Longueur et puissance lumineuse				CRI	CCT	Voltage			
BLSL	2' - 2.5L	2353 lm	4' - 11.5L	11500 lm	8	80	27	2700K	UNV	120-277V
	2' - 3.5L	3294 lm	8' - 5L	5000 lm	9	90+	30	3000K	347	347V
	2' - 4.5L	4271 lm	8' - 7L	7000 lm	1	95+	35	3500K	UN3	120-347V
	4' - 2.5L	2500 lm	8' - 9L	9000 lm			40	4000K		
	4' - 3.5L	3500 lm	8' - 11L	11000 lm			50	5000K		
	4' - 4.5L	4500 lm	8' - 13L	13000 lm			65	6500K		
	4' - 5.5L	5500 lm	8' - 15L	15000 lm						
	4' - 6.5L	6500 lm	8' - 17L	17000 lm						
	4' - 7.5L	7250 lm	8' - 19L	19000 lm						
	4' - 8.5L	8500 lm	8' - 21L	21000 lm						
	4' - 9.5L	9500 lm	8' - 23L	23000 lm						
	4' - 10.5L	10500 lm								

Options

Lenses

L18 Lentille givrée

Cordons

W3xx Blanc 16/3 (préciser la longueur)
 W4xx Noir 16/3 (préciser la longueur)
 W59xx Blanc 16/5 (préciser la longueur)
 W*** Autres options disponibles

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex. W406 serait 16/3 noir, 6FT

Capteurs de mouvement

W26 Détecteur de mouvement à cellule photoélectrique
 W57 Détecteur de mouvement à gradation (gradation à 50 % en cas d'inoccupation)
 W53* Marche/Arrêt
 W8* Haut/Bas
 WX16 Capteur micro-ondes à gradation
 W** Autres options disponibles

Garde-corps en fil de fer

G1 Blanc très résistant
 G5 Noir très résistant

Finition

BLANK Standard Blanc Brillant
 C5 Noir mat
 CUSTOM* Choix de couleur personnalisé

Gradation

B11 Fils de gradation 0-10V
 B12 Variation de la tension de ligne
 B27 Conducteur Dim-to-off
 B** Autres options disponibles

Contrôles

WC10* Contrôles sans fil Encelium
 WC18* Commandes sans fil NX
 WC19* Commandes sans fil Avi-on
 WC22* Contrôles sans fil de la FRDJ

Conducteur d'urgence

B17 UL924 6W Batterie de secours
 B24 UL924 10W Batterie de secours
 B38 UL924 15W Batterie de secours
 F8 Relais d'urgence UL924

Emballage

BLANK Emballage individuel sur palettes
 P0 Emballage en vrac
 P** Autres options disponibles

Montage

M1 Pendatifs en V
 M2xx Cintre en V avec câbles de boucle d'avion
 M3xx Câbles d'avion en Y
 M24 Montage suspendu simple (moyeu 3/4)
 M** Autres options disponibles

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex. M305 serait un Y-Toggle, 5FT

Câblage modulaire

W27XYZC Câble d'alimentation modulaire
 W22XY Câblage de montage en rangée Molex

Garantie

CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 BLSL-4FT-10.5L-840-L18.ies

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Installations de fabrication
Stockage
Bureaux
Les écoles
Magasins de détail
Installations de distribution
Usines de transformation
Éclairage des allées

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Information sur le poids

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des puissances disponibles pour le BLSL. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

BLSL 4' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
4'	2.5	2603	17.9	145.2
4'	3.5	3673	25.6	143.5
4'	4.5	4716	33.3	141.8
4'	5.5	5734	40.9	140.1
4'	6.5	6725	48.6	138.4
4'	7.5	7690	56.3	136.7
4'	8.5	8629	63.9	135.0
4'	9.5	9542	71.6	133.3
4'	10.5	10430	79.3	131.6
4'	11.5	11291	86.9	129.9

BLSL 8' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
8'	5	5345	35.7	149.6
8'	7	7541	51.0	147.9
8'	9	9683	66.3	146.1
8'	11	11772	81.5	144.4
8'	13	13807	96.8	142.6
8'	15	15789	112.1	140.9
8'	17	17717	127.4	139.1
8'	19	19591	142.6	137.4
8'	21	21412	157.9	135.6
8'	23	23191	173.3	133.9

BLSL 2' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
2'	1.75	1755	11.1	158.3
2'	2.25	2253	14.7	153.6
2'	2.75	2753	18.5	148.5

BLSP Facteur de perte de lumière (LLF)


CCT	Sortie %.
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* La puissance lumineuse réelle peut varier


Dimension Information

Vous trouverez ci-dessous les dimensions des tailles disponibles pour le BLSL. D'autres tailles et dimensions sont disponibles sur demande.


BLSL 2' Side




Dimensions de l'extrémité




BLSL 4' Side




Dimensions de l'extrémité



BLSL 8' Side



Dimensions de l'extrémité




* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent


* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLSL-4FT-11.5L-840-L18




Hauteur Mtg	Niveau de lumière	Diamètre du faisceau
6,0 pieds	92,2 fc	18,5 pieds
8.0 ft	51,9 fc	24,6 pieds
10,0 pieds	33,2 fc	30,8 pieds
12.0 ft	23.0 fc	37.0 ft
14.0 ft	16,9 fc	43,1 pieds
16,0 pieds	13.0 fc	49,3 pieds

BLSL-4FT-5.5L-840-L18




Hauteur Mtg	Niveau de lumière	Diamètre du faisceau
6,0 pieds	48,1 fc	17,8 pieds
8.0 ft	27,1 fc	23,7 pieds
10,0 pieds	17,3 fc	29,6 pieds
12.0 ft	12.0 fc	35,6 pieds
14.0 ft	8,8 fc	41,5 pieds
16,0 pieds	6,8 fc	47,4 pieds

BLSL-8FT-11L-840-L18



Hauteur Mtg	Niveau de lumière	Diamètre du faisceau
6,0 pieds	81,9 fc.	23,9 pieds
8.0 ft	46,1 fc	31,9 pieds
10,0 pieds	29,5 fc	39,9 pieds
12.0 ft	20,5 fc	47,9 pieds
14.0 ft	15.0 fc	55.9 ft
16,0 pieds	11,5 fc	63,8 pieds

BLSL-8FT-23L-840-L18



Hauteur Mtg	Niveau de lumière	Diamètre du faisceau
6,0 pieds	153,7 fc	32,1 pieds
8.0 ft	86,4 fc	42,8 pieds
10,0 pieds	55,3 fc	53,5 pieds
12.0 ft	38,4 fc	64,1 pieds
14.0 ft	28,2 fc	74.8 ft.
16,0 pieds	21,6 fc	85,5 pieds

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour le BLSL.

